



MACHINE A GRAVER

JET 231

La machine JET 231 permet de graver les circuits imprimés simple face. Composée d'une chambre de gravure et d'un compartiment rinçage, elle reste propre à l'utilisation. Sa conception est simplifiée et elle bénéficie du même sérieux dans la construction que les autres machines de laboratoire. Elle est dotée des sécurités pour être utilisée sans contrainte.

L'entretien et la maintenance sont réduits au maximum.

CONSTRUCTION

- structure PVC formé, assemblé par soudure.
- une chambre de gravure.
- pince porte circuit.
- pompe à entraînement magnétique.
- Résistance chauffante autorégulée.
- buses de pulvérisation à jets conique plein.
- commandes rassemblées sur une face avant.

PRINCIPE

- gravure des circuits imprimés en simple face, fixation des plaques par une pince.
- Poser la pince dans la chambre de gravure et actionner la pulvérisation après avoir déterminé le temps de gravure.
- format maximum des circuits : 200 x 300.
- haute définition et gravure homogène sur les deux faces grâce aux buses de pulvérisation à jet conique plein.
- Cette machine compacte de faible encombrement peut assurer la gravure des circuits en « labo ».
- l'agent de gravure DES1250 (Réf. : PRC20320L ou PRC2035I) est recommandé pour cette machine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- format utile des C.I. : 200 x 300 mm
- contenance de la cuve : 15 litres
- alimentation électrique : 230 Volts – 50 Hz monophasé
- puissance installée : 200 W
- vidange cuve par vanne diamètre \varnothing : 20 mm
- dimensions hors tout (L x l x h) : 420 x 380 x 530
- canne chauffante 150 W.
- Minuterie électronique